WHITE SAND

Construction Chemicals

Construct your dream !

شركة الرمل الأبيض للصناعة
White Sand Co. for Industry



منتجات الغراء وترويبة البلاط
Tile Adhesive and Grout Products

WHITE SAND

Construction Chemicals

شركة الرمل الأبيض للصناعة ، رقم الترخيص الصناعي : ٤١١٢٢٢٩٦٩
صنع في المملكة العربية السعودية - جدة

White Sand co. for Industry - Industrial License No.411222969
Made in Kingdom of Saudi Arabia - Jeddah

info@whitesand.sa

www.whitesand.sa

WHITE SAND
Construction Chemicals

سوبر وايت ساند

لاصق بلاط عالي الجودة

لاصق بلاط أسمنتي معزز بالبوليمر.
لتركيب مجموعة واسعة من أنواع
بلاط السيراميك للأرضيات والجدران.

الإستخدامات

- للمناطق الداخلية والخارجية.
- تطبيقات الأرضيات والجدران.
- المناطق الجافة والرطبة.

المميزات

- خواص تطبيق عالية.
- قوة لصق ممتازة.
- تشغيلية عالية.
- مقاوم للإنزلاق.
- مناسب للأنواع المختلفة
من بلاط السيراميك.



البيانات الفنية

اللـــون	أبيض - رمادي
زمن التركيب بعد الفرد	30 دقيقة
معايير المطابقة	BS EN 12004 as C1TE.
التغطية	≈ 4.5 - 5.5 m² / 20 Kg
التعبئة والتغليف	كجم - كيس ورقي

SUPER WHITE SAND

WHITE SAND
Construction Chemicals

وايت ساند بريميوم فكس

لاصق بلاط متعدد الإستخدامات

لاصق بلاط اسمنتي, مدعم بالبوليمر
عالي الجودة , متعدد الإستخدامات المتخصصة .

الإستخدامات

- للمناطق الداخلية والخارجية.
- تطبيقات الأرضيات والجدران.
- المناطق الجافة والرطبة.
- مصمم خصيصاً للواجهات الخارجية

المميزات

- خصائص ممتازة لمقاومة الماء.
- تماسك ثابت بدون ترسب.
- مضاد للإنزلاق.
- يُستخدم لتطبيقات الأرضيات والجدران.



البيانات الفنية

اللـــون	أبيض - رمادي
زمن التركيب بعد الفرد	30 دقيقة
معايير المطابقة	EN 12004 as C2TES2 .
التغطية	≈ 5.0 – 6.0 m² / 20 Kg
التعبئة والتغليف	20 كجم - كيس ورقي

WHITE SAND PREMIUM FIX

WHITE SAND
Construction Chemicals

PORCELAIN WHITE SAND

بورسلان وايت ساند

لاصق بلاط متعدد الإستخدامات

لاصق بلاط أسمنتي عالي الجودة معزز بالبوليمر.
مناسب لتركيب مجموعة واسعة من أنواع بلاط السيراميك للأرضيات والجدران.
مناسب لتركيب البورسلان والرخام والحجر الطبيعي.



الإستخدامات

- مناسب لبلاط البورسلان الثقيل ذو الأبعاد الكبيرة.
- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية.
- مناسب للمناطق الجافة والرطبة.

المميزات

- قوة لصق عالية.
- مقاوم للماء والرطوبة.
- خواص تطبيق ممتازة.
- مقاومة عالية للإنزلاق.

البيانات الفنية

اللـــون	أبيض - رمادي
زمن التركيب بعد الفرد	30 دقيقة
معايير المطابقة	BS EN 12004 as C2TES1.
التغطية	≈ 4.0 – 6.0 m² / 20 Kg
التعبئة والتغليف	20 كجم - كيس ورقي

WHITE SAND
Construction Chemicals

بـووول وايــت ســانــد

لاصق بلاط درجة أولى مقاوم للماء

لاصق بلاط اسمنتي معزز بالبوليمر عالي الأداء.
يستخدم للمسابح و المناطق الرطبة
و المغمورة بالمياه.

الإستخدامات

- مصمم خصيصاً للإستخدام في المسابح والمناطق المغمورة بالماء.
- للمناطق الداخلية والخارجية.
- تطبيقات الأرضيات والجدران.
- المناطق الجافة والرطبة.

المميزات

- خواص تطبيق عالية.
- قوة لصق ممتازة.
- تشغيلية عالية.
- مقاوم للإنزلاق.
- مقاومة عالية للماء والرطوبة.

البيانات الفنية

اللـــون	أبيض - رمادي
زمن التركيب بعد الفرد	30 دقيقة
معايير المطابقة	EN 12004 as C2TES1.
التغطية	≈ 4.5 - 5.5 m² / 20 Kg
التعبئة والتغليف	20 كجم - كيس ورقي



POOL WHITE SAND

WHITE SAND
Construction Chemicals

ترويبة وايت ساند

روبة بلاط معززة بالبوليمر عالية الجودة
تتوفر بعدة ألوان.

معايير المطابقة	EN 13888, class CG2.
التعبئة والتغليف	10 كجم - كيس ورقي



WHITE SAND TILE GROUT

62	50
63	51
64	52
65	53
66	54
67	55
68	56
69	57
70	58
71	59
72	60
White 73 أبيض	61